

VB SERISI VALF KUTULARI

Valf Kutulari daha iyi valf koruması için üstün kutu mukavemeti sağlar

- Oluklu yapıya sahip geniş flanş daha iyi valf koruması için üstün kutu mukavemeti sağlar
- %100 geri dönüşümlü malzemelerden yapılmıştır (siyah kutular)
- Eşsiz boru deliği çıkıntıları daha hızlı ve daha kolay montaj sağlar

ÖZELLİKLER

• **Bu özellikler Standart, Jumbo, Süper Jumbo, Maksi Jumbo ve 10" Yuvarlak Valf Kutulari için geçerlidir**

- Kapaktaki eşsiz cıvata deliği çıkıntı tasarımı tehlikeli haşereleri kutunun dışında tutar
- Gövde üzerindeki kürek girişi, kapağın kolay çıkarılmasına olanak verir.
- Çıkıntı tutucuları, kaldırılan çıkıntıları borunun üzerinde emniyetli şekilde tutarak doldurma sırasında kırı dışarıda tutar
- Eğimli kapak kenarları, çim biçme ekipmanının kapaklara hasar vermesini engeller.
- Birbirine kenetlenme özelliğine sahip alt kısımlar, derin montajlar için kutuların emniyetli şekilde dip dibe birleştirilmesine izin verir.
- Kapak işaret alanı, valf tanımlama için adanmış konum sağlar

• **Modele göre Boyutlar ve İlave Özellikler**

- **7" YUVARLAK SERİ (VB-7RND)**

7" Yuvarlak Üniteler (gövde ve kapak dahil)

Boyutlar:
18 cm üst D X 22,9 cm Y X 25,02 cm Alt D
İki adet ön kalıplı yan açıklık, 40 mm çaplı boruya uygundur
VB-7RND: Siyah gövde ve yeşil kapak

- **10" YUVARLAK SERİ (VB-10RND)**

10" Yuvarlak Üniteler (gövde ve kapak dahil)

Boyutlar:
27,0 cm Üst D X 25,4 cm Y X 35,0 cm Alt D
Eşit şekilde yerleştirilmiş dört çıkıntı 40 çaplı boruya uygundur (Uzatma, çıkıntılara sahip değildir)
VB-10RND-H:
Siyah gövde ve altıgen emniyet cıvatalı yeşil kapak



VB-STD



VB-JMB



VB-SPR



VB-MAX



VB-10RND



VB-7RND

- **STANDART DİKTÖRTGEN SERİ (VB-STD)**

Standart Üniteler (gövde ve kapak dahil)

Boyutlar:
59,0 cm (U) X 49,0 cm (G) X 30,7 cm (Y)
İki büyük orta çıkıntı 75 çaplı boruya ve onbir çıkıntı 40 çaplı boruya uygundur
VB-STD-H: Siyah gövde ve altıgen emniyet cıvatalı yeşil kapak

Standart 6" genişletme (sadece gövde)

Boyutlar:
50,8 cm U x 37,5 cm G x 17,1 cm Y
VB-STD-6EXT-B: 6" standart genişletme, sadece gövde

- **JUMBO DİKTÖRTGEN SERİ (VB-JMB)**

Jumbo Üniteler (gövde ve kapak dahil)

Boyutlar:
70,1 cm U x 53,3 cm G x 30,7 cm Y
İki büyük orta çıkıntı, 90 çaplı boruya uygundur. (Uzatma, çıkıntılara sahip değildir).
VB-JMB-H: Siyah gövde ve altıgen emniyet cıvatalı yeşil kapak

Jumbo 6" genişletme (sadece gövde)

Boyutlar:
62,0 cm U x 45,5 cm G x 17,1 cm Y
VB-JMB-6EXT-B: 6" jumbo genişletme, sadece gövde



VB SERISI VALF KUTULARI

Valf Kutulari daha iyi valf koruması için üstün kutu mukavemeti sağlar

- SÜPER JUMBO DİKTÖRTGEN SERİ (VB-SPR) Süper Jumbo Üniteler (gövde ve kapak dahil)

Boyutlar:

84,1 cm U X 60,6 cm G X 45,7 cm Y

On dört adet orta çıkıntı, 75 çaplı boruya uygundur.

Kapağı gövdeye emniyetli şekilde bağlamak için iki paslanmaz çelik cıvata ve kelepçe içerir
VB-SPR-H: Siyah gövde ve 2 altıgen emniyet cıvatalı yeşil kapak

- KİLİTLEME SİSTEMLERİ (VANDALİZM ÖNLEME)

VB-LOCK-P: Beşgen başlı (0,9 X 5,7 cm) cıvata, rondela ve klips



Derin Montajlar için Birbirine Kenetlenen Alt Kısımlar

- MAKİSİ JUMBO DİKTÖRTGEN SERİ (VB-MAX)

Maksi Jumbo Üniteler (gövde ve kapak dahil)

Boyutlar:

102,5 cm U X 68,9 cm G X 45,7 cm Y

On sekiz adet orta çıkıntı, 75 çaplı boruya uygundur.

Kapağı gövdeye emniyetli şekilde bağlamak için iki paslanmaz çelik cıvata ve kelepçe içerir
VB-MAX-H: Siyah gövde ve 2 altıgen emniyet cıvatalı yeşil kapak

Cıvata Deliği Çıkıntısı, cıvata kullanılmadığında tehlikeli haşereleri dışarda tutar

Kapağın kolayca çıkarılması için Kürek Giriş Yuvası

Oluklu Kenarlar, ağır yük altında yapısal bütünlüğü korur

Eğimli kapak kenarları, çim biçme ekipmanın hasar vermesini engeller

Geniş Flanş kutuyu dengeleyerek blok veya tuğla ihtiyacını ortadan kaldırır ve daha fazla kenar yük mukavemeti sağlar

Birbirine Kenetlenme Özelliği, derin montajlar için dip dibe yerleştirildiklerinde iki kutuyu birbirine kilitlet

Dört kenarın tamamına çıkıntı parçaları yerleştirilmiştir

Çıkıntı Tutucuları doldurma sırasında kaldırılan çıkıntıları yerinde tutar